




tesa® 60317

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Backing	copper film	• Color	ส้ม
• Type of adhesive	conductive acrylic	• Color of liner	โปร่งใส
• Type of liner	ฟิล์ม PET	• Thickness of liner	50 µm
• Total thickness	30 µm		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Release of liner	ลอกง่าย	• แนวต้านแกน xyz (2 kg)	33 mOhm
• ความต้านทานการสัมผัสแนวแกน Z	18 mOhm	• แนวต้านแกน xyz (50g)	38 mOhm
• ความต้านทานการสัมผัสแนวแกน Z (50g)	21 mOhm		

ค่าการยึดเกาะ

• การยึดเกาะบนโลหะ (2 กิโลกรัม; ค่าเริ่มต้น)	4.6 N/cm	• การยึดเกาะบนโลหะ (50 กรัม; ค่าเริ่มต้น)	3 N/cm
• การยึดเกาะบนโลหะ (2 กิโลกรัม; หลัง 14 วัน)	5.3 N/cm	• การยึดเกาะบนโลหะ (50 กรัม; หลัง 14 วัน)	4.7 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเท ซา ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60317>