




tesa® 62646

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



Product Description

tesa® 62646 เป็นเทปโฟมบางสองด้านสีดำเสริมความแข็งแรงด้วย PET เทปนี้ติดตั้งกาว tackified acrylic

คุณสมบัติของ tesa® 62646:

- ความหนา: 300µm
- แรงยึดเกาะสูงมาก
- แผ่นรองโฟมที่มีความโค้งงอได้สูง ทนทานต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
- ด้านทานแรงผลึกที่เหนือกว่าเนื่องจากกาวประสิทธิภาพสูงแข็งแรง
- ฟังก์ชันการปิดผนึกที่ดี เมื่อเทียบกับความชื้นและฝุ่นละออง
- กันน้ำ
- แปรรูปและจัดการได้ง่ายเนื่องจากการเสริมแรงด้วย PET

การใช้งาน

- การติดตั้งแผงสัมผัส
- ติดตั้งเลนส์ในโทรศัพท์มือถือ
- ฝาครอบ LCD / การยึดแผงด้านหน้าในโน้ตบุ๊ก
- ติดตั้งบนพื้นผิวที่ไม่เรียบและขรุขระ

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Backing	PE foam	• Total thickness	300 µm
• Type of adhesive	Tackified Acrylic	• Color	สีดำ
• Type of liner	ฟิล์ม PET	• Thickness of liner	50 µm

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Elongation at break	50 %	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	80 °C
• Tensile strength	23 N/cm	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลานั้น	90 °C



tesa® 62646

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to ABS (initial)	6.7 N/cm	• Adhesion to PC (initial)	11 N/cm
• Adhesion to ABS (after 14 days)	13.2 N/cm	• Adhesion to PC (after 14 days)	15.5 N/cm
• Adhesion to Aluminium (initial)	7.6 N/cm	• Adhesion to PMMA (initial)	8.5 N/cm
• Adhesion to Aluminium (after 14 days)	12.3 N/cm	• Adhesion to PMMA (after 14 days)	13.6 N/cm
• Adhesion to Glass (initial)	9.6 N/cm	• Adhesion to Steel (initial)	10 N/cm
• Adhesion to Glass (after 14 days)	12 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	13.5 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=62646>