



58488

ข้อมูลพ.ลิตภัณฑ์



เทปติดตั้ง HAF แบบทำปฏิกิริยาในอุณหภูมิต่ำ สีดำ ความหนา 200 ไมครอน

Product Description

tesa® เทปชนิดทำปฏิกิริยาในอุณหภูมิต่ำ (LTR) 58488 เป็นเทปติดตั้งแบบทำปฏิกิริยาที่กระตุนการทำงานที่อุณหภูมิปานกลาง เทปสองหน้าสีดำนี้ไม่มีแผ่นรอง ได้รับการปกป้องด้วยแผ่นลอกที่ทำจากกระดาษเคลือบ PE

กระตุนการทำงานด้วยความร้อนและความดันปานกลางที่ใช้ระหว่างกระบวนการประกอบ

คุณสมบัติ

- ประสีทึกภาพการยึดเกาะและความนำเชื่อมสูงมากแม้ในพื้นที่ยึดเกาะที่บางและซ่องว่างชั้นงานที่บาง
- กระตุนการทำงานที่อุณหภูมิและความดันต่ำ
- ทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม $
^*$ กันไขมัน
- อัตราการไหลซึมต่ำมาก
- ที่อุณหภูมิห้อง tesa® LTR 58488 ไม่มีความเหนียว
- tesa® LTR 58488 ปราศจากยาโลจิคและเป็นไปตามมาตรฐาน RoHS ในปัจจุบัน

การใช้งาน

tesa® LTR 58488 เหมาะสมสำหรับการยึดเกาะเชิงโครงสร้างของวัสดุที่ไวต่ออุณหภูมิ:

- การยึดเกาะผ้า
- การยึดเกาะพลาสติก
- การติดตั้งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ละเอียดอ่อน

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

ตัวเทป	none	ความหนารวม	200 µm
ประเภทของการ	low temperature activated reactive adhesive	สี	สีดำ
ประเภทของแผ่นลอก	กระดาษเคลือบ PE		

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://i.tesa.com/?ip=58488>



58488

ข้อมูลพิเศษ

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---------------|-------|---------------------|-----------------------|
| • สาร VOC ต่ำ | ตีมาก | • แรงยึดเกาะ (ผลัก) | 7.5 N/mm ² |
|---------------|-------|---------------------|-----------------------|

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำทางเทคนิค:

tesa® LTR 58488 ไม่มีการในตัว กระตุนการทำงานด้วยความร้อนและความดันเป็นช่วงเวลาหนึ่ง ตัวเลขต่อไปนี้เป็นค่าที่แนะนำสำหรับพารามิเตอร์แนวทางการยึดเกาะที่จะใช้ในการเริ่มต้น

1. การเคลือบล่วงหน้า:

ระหว่างการเคลือบล่วงหน้า ให้เคลือบทепกาวลงบนส่วนประกอบชิ้นแรก

สภาพแวดล้อม:

- อุณหภูมิ¹ 50 - 60 องศาเซลเซียส
- ความดัน² 1 - 3 บาร์
- เวลา 5 — 20 วินาที

การสัมผัสกับอุณหภูมิแนวทางการยึดเกาะ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลาสั้น ๆ ระหว่างการเคลือบล่วงหน้าไม่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพการยึดเกาะขั้นสุดท้าย

2. การยึดเกาะ:

กดแผ่นลอกออกจากเทปหลังจากขันตอนการเคลือบล่วงหน้า

จัดตำแหน่งส่วนประกอบชิ้นที่สอง ใช้อุณหภูมิและความดันตามเวลาการยึดเกาะ เพื่อให้ได้การยึดเกาะที่แข็งแรงเพียงพอ

สภาพแวดล้อม:

- อุณหภูมิ¹ 75 - 110 องศาเซลเซียส
- ความดัน² 2 - 4 บาร์
- เวลา 10 — 480 วินาที

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://i.tesa.com/?ip=58488>



58488

ข้อมูลพ.ลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถทำรอบในระยะเวลาสั้น ๆ ได้ที่อุณหภูมิแนวการยึดเกาะ 110 องศาเซลเซียส ในกระบวนการกระตุนการทำงานที่อุณหภูมิต่ำให้เพิ่มเวลาในการอัดความร้อนหรือรวมขั้นตอนการอัดความร้อนลับ ๆ กับการบ่มในเตาอบ

เพื่อให้ได้แรงยึดเกาะสูงสุด พื้นผิวควรสะอาดและแห้ง ปล่อยให้มีเวลาพักตัวอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงหลังการยึดเกาะ ก่อนที่จะทดสอบประสิทธิภาพ เทปจะบรรลุแรงยึดเกาะขั้นสุดท้ายหลังผ่านไป 24 ชั่วโมง

ตัวเลขแรงยึดเกาะได้มาจากการทดสอบภายใต้สภาวะห้องปฏิบัติการมาตรฐาน (วัสดุ: PC/PC, สภาวะการยึดเกาะ: อุณหภูมิ (\tilde{J}_k) = 90 องศาเซลเซียส, ความดัน = 5 บาร์, เวลา = 120 วินาที)

การเก็บรักษา:

tesa แนะนำให้เก็บในบรรจุภัณฑ์เดิมในสภาพอากาศที่เย็นและแห้ง

เทปชนิดทำปฏิกิริยาในอุณหภูมิต่ำไม่ควรสัมผัสกับอุณหภูมิเกินกว่า 35 องศาเซลเซียสก่อนการยึดเกาะ (ระหว่างการขนส่ง การจัดเก็บ และการแปลงสภาพ)

อายุการเก็บรักษาคือ 15 เดือนหลังจากวันที่เคลือบ

สำหรับอายุการเก็บรักษาที่แท้จริงโปรดดูวันหมดอายุบนฉลากในแกนของเทปม้วนใหญ่

¹ อุณหภูมิสำหรับ “การเคลือบล่วงหน้า” และ “การยึดเกาะ” หมายถึงข้อมูลที่วัดในแนวการยึดเกาะ

² ความดันสำหรับ “การเคลือบล่วงหน้า” และ “การยึดเกาะ” หมายถึงแรงที่ถ่ายโอนจากพื้นผิวจี๊กไปยังพื้นที่ยึดเกาะโดยตรง



58488

ข้อมูลพ.ลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคโนโลยี และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้น ได้รับการจัดหาจากทีมงาน ที่ มี ความรู้ และ ประสบการณ์ ที่ดี ที่ สุด ของ เท ซ่า ข้อมูลเหล่านั้น จัด เป็น ค่า โดย เลี้ยง และ ไม่ สามารถนำไปใช้ เป็น ข้อมูล จำเพาะ ของ สินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่ สามารถรับ ประกัน ต่อ ผู้ ใช้ ทั้ง แบบ ชัดแจ้ง หรือ โดย นัย แต่ ไม่ จำกัด เพียง แค่ การ รับ ประกัน ใดๆ โดย นัย ทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัสดุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสินใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัสดุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูล ล่าสุด เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://i.tesa.com/?ip=58488>