




tesa® 60347

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

| | | | |
|--------------------|--------------------|----------------------|---------|
| • Backing | conductive woven | • Color | สีเทา |
| • Type of adhesive | conductive acrylic | • Color of liner | โปร่งใส |
| • Type of liner | ฟิล์ม PET | • Thickness of liner | 50 µm |
| • Total thickness | 30 µm | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

| | | | |
|--------------------------------------|---------|-------------------------|---------|
| • Release of liner | ลอกง่าย | • แนวต้านแกน xyz (2 kg) | 38 mOhm |
| • ความต้านทานการสัมผัสแนวแกน Z | 26 mOhm | • แนวต้านแกน xyz (50g) | 41 mOhm |
| • ความต้านทานการสัมผัสแนวแกน Z (50g) | 32 mOhm | | |

ค่าการยึดเกาะ

| | | | |
|--|----------|---|----------|
| • การยึดเกาะบนโลหะ (2 กิโลกรัม; ค่าเริ่มต้น) | 4.3 N/cm | • การยึดเกาะบนโลหะ (50 กรัม; ค่าเริ่มต้น) | 3.5 N/cm |
| • การยึดเกาะบนโลหะ (2 กิโลกรัม; หลัง 14 วัน) | 5.1 N/cm | • การยึดเกาะบนโลหะ (50 กรัม; หลัง 14 วัน) | 4.8 N/cm |

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60347>