



# tesa® 5806

## ข้อมูลพ.ลิตภัณฑ์



### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Product Construction

• Backing	none	• Color of liner	โปรดังใจสี
• Type of adhesive	อะคริลิก	• Thickness of easy release liner	75 µm
• Type of liner	ฟิล์ม PET	• Thickness of tape	150 µm
• Color	โปรดังใจสี	• Thickness of tight release liner	100 µm

#### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• Refractive index	1.47
• Haze	0.1 %	• Tack	กลาง
• Humidity resistance	ดีมาก	• Transmittance (380 - 780nm) >	99 %

#### คุณสมบัติทางกายภาพ

• Adhesion to Glass (initial)	7.4 N/cm	• Adhesion to PMMA (initial)	6.3 N/cm
• Adhesion to PC (initial)	7.1 N/cm	• Adhesion to Polarizer (initial)	7 N/cm

#### ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้น ได้รับการจัดหาจากทีมงาน ที่ มี ความรู้ และ ประสบการณ์ ที่ดี ที่ สุด ของ เท ซ่า ข้อมูลเหล่านั้น จัด เป็น ค่า โดยเฉลี่ย และ ไม่ สามารถ นำมา ใช้ เป็น ข้อมูล จำเพาะ ของ สินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่ สามารถ รับ ประกัน ต่อ ผู้ ใช้ ทั้ง แบบ ชัด แจ้ง หรือ โดยนัย แต่ ไม่ จำกัด เพียง แค่ การ รับ ประกัน ใดๆ โดยนัย ทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัสดุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสินใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัสดุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า ทำ ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://i.tesa.com/?ip=05806>