




tesa® 62622

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



150µm double-sided black high performance foam tape

Product Description

tesa® 62622 is a black double-sided thin foam tape. The tape is equipped with a tackified acrylic adhesive.

คุณสมบัติ

- Thickness: 150µm
- Very high bonding strength
- Highly conformable foam backing provides excellent shock resistance
- Superior push out resistance due to strong high performance adhesive
- Waterproofness
- Good sealing function versus humidity and dust

การใช้งาน

- Touch panel mounting
- Lens mounting in mobile phones
- LCD cover / front panel mounting in notebooks
- Mounting on uneven and rough surfaces

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|-------------------------|---|----------------------|------------------|
| • Backing material Grid | PE foam | • Total thickness | 150 µm |
| • Type of adhesive Grid | Tackified Acrylic, อะครีลิก, advanced acrylic, modified acrylic | • Color | สีดำ, น้ำตาลอ่อน |
| • Type of liner Grid | PET | • Thickness of liner | 50 µm |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|-------------------------------|-------|
| • Elongation at break | 380 % | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 80 °C |
| • Tensile strength | 12 N/cm | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลสั้น | 90 °C |



tesa® 62622

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to ABS (initial)	10 N/cm	• Adhesion to PC (initial)	13 N/cm
• Adhesion to ABS (after 14 days)	14 N/cm	• Adhesion to PC (after 14 days)	13 N/cm
• Adhesion to Aluminium (initial)	12 N/cm	• Adhesion to PMMA (initial)	13 N/cm
• Adhesion to Aluminium (after 14 days)	13 N/cm	• Adhesion to PMMA (after 14 days)	13 N/cm
• Adhesion to Glass (initial)	13.5 N/cm	• Adhesion to Steel (initial)	13 N/cm
• Adhesion to Glass (after 14 days)	13.5 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	13 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซ่าพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์เทซ่าอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า

ข้อมูลเหล่านี้จัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า

ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย

แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ

ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=62622>