



tesa® Professional 4368

Ürün Bilgisi

Product Description

Easy Cover® 4368 Universal, tek bir adımda daha geniş alanların maskelenmesi için çevre dostu HDPE film ile krep yapışkan kâğıt bandın kombinasyonudur. Boyalara karşı dayanıklıdır ve kısa süreli uygulamalardan sonra kalıntı bırakmadan sökülebilir.

Easy Cover 4368 tüm standart iç mekân uygulamaları için başarıyla kullanılabilir. Süpürgelikler, pencere eşikleri, pencere ve kapı çerçeveleri gibi yüzeylerde dahi güvenli ve hassas tutunma sağlar. Kabartmalı film, boyanın akmasını ve korunan alana sızmasını önler. Easy Cover 4368 ile, sağladığı keskin boya kenarlarıyla temiz bir boyama sonucu elde edilir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| • Taşıyıcı malzeme | hafif krep kâğıt | • Toplam kalınlık | 140 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | • Renk | uçuk krem rengi |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------------------|------|
| • Kopma anındaki uzama | 10 % | • Maskeleme alanı malzemesi | HDPE |
| • Çekme direnci | 38 N/cm | • Pürüzlü yüzeyler için uygun | iyi |
| • Maskeleme alanı kalınlığı | 10 µm | | |

Değerlere bağlılık

- | | |
|----------|----------|
| • Çeliğe | 3.4 N/cm |
|----------|----------|

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürününün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=04368>