



tesa® EasySplice 51910 FilmLine PLUS



Ürün Bilgisi

Entegre yapıştırma bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS bir kağıt destek ve modifiye sentetik kauçuk yapıştırıcıdan oluşan bir entegre hareketli ekleme bantıdır.

tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS özellikleri

- *Çok yüksek yapışma özellikleri
- *Çok iyi PE ve PP yapışma değerleri
- *Düşük ekleme kalınlığı
- *Yazdırılabilir destek

Yenilikçi bant kompozisyonu aşağıdaki özellikleri içerir:

- *Üst tabakaların güvenli tespiti için astar kesiti
- *Eski ağ ve yeni makara arasındaki mükemmel temas için yüksek yapışma özelliklerine sahip yapıştırıcı formülasyonu
- *Yazdırma işlemi tehlikeye atmadan yeni bir makaradann düzgün açılışı için özel açılış özelliklerine sahip bir bölme şerit

Uygulama Alanları

tesa® 51910 EasySplice® FilmLine PLUS bantlarının uygun olduğu alanlar;

-Hareketli esnek ambalaj malzemelerinde, flekso ya da tıfdruck baskı sektöründe, hava geçiren film gibi kritik yüzeylerde ekleme için kullanılır.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | kâğıt | • Toplam kalınlık | 120 µm |
| • Yapışkan türü | sentetik kauçuk | • Renk | pink |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|----------------------|-----------|
| • Kopma anındaki uzama | 6 % | • Raf ömrü (paketli) | 18 months |
| • Çekme direnci | 30 N/cm | | |



tesa® EasySplice 51910 FilmLine PLUS

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51910>