



tesa® Softprint 73524 FE-X, Orta



Ürün Bilgisi

Köpük klişe montaj bandı: FLEX Ürün Tasarımı

Ürün Açıklaması

Çift taraflı köpük bant

Özellikler

Köpük özellikleri: Düşük kalınlık toleransı. Uzun ömürlü, sürekli iyileşme özellikleri.

Yapıştırıcı özellikleri: Düşük yapışkan yüzeyleri özellikleri. En iyi klişe yapıştırma. Kolay klişe demontajı. Kol tarafına doğru mükemmel bant yapıştırma.

Ek özellik: Klişe monte edildiğinde hava ceplerinin oluşmasını önlemek için yapılandırılmış PP astar. İnce duvarlı silivlerin genişlemesini telafi etmek için esnek PE takviye filmi.

Uygulama Alanları

1,14 mm (0,045") ve 1,70 mm (0,067") fleksografik baskı klişelerinin çelik/alu/PU ve cam silindirlere montajı

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	Film katmanlı polietilen köpük	• Koruyucu türü	PP
• Yapışkan türü	güçlendirilmiş akrilik	• Toplam kalınlık	550 µm

Özellikler / Performans Değerleri

• Color of foam	mor	• Sertlik	orta
• Kalınlık kategorisi	500		



tesa® Softprint 73524 FE-X, Orta

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=73524>