



# tesa® Softprint 52117 Steel Master TP

## Ürün Bilgisi

Kombine ve İmaj (Fotoğraf) Baskıları için Köpük Klîşe Montaj Bandı (Yumuşak)

## Ürün Açıklaması

tesa® 52117 Softprint Steel Master TP, özel olarak fleksografik etiket baskısında 1.14mm (0.045") veya 1.70mm (0.067") kalınlığındaki fotopolimer klîşelerin montajı için tasarlanmış çift taraflı köpük banttir.

Yumuşak köpük, baskı kombinasyonları ve tram baskıları için ideal çözümü oluşturmaktadır.

### Köpük özellikleri

- Kusursuz baskı kalitesi için üstün süspansiyon davranışına sahip sıkıştırılabilir köpük
- Daha uzun metrajlı ve yüksek hızlı baskı için uzun ömürlü süspansiyon özellikleri
- Hızlı baskı hazırlığı ve daha az fire için düşük kalınlık toleransları

### Yapışkanlık özellikleri

- Klîşenin hareket etmesini önlemek için açık tarafın çelik silindire veya silive yüksek derecede bağlanması
- Kenarın kalkmasını veya klîşenin hareket etmesini önlemek için klîşeye yeterli bağlanma
- Klîşenin ve bandın kolay konumlandırılması ve özellikle de kolay demontajı için artmayan yapışma kuvveti
- Yapışkan kalıntıları olmaksızın demontaj için yüksek kohezyonlu yapışkan yapı

### Ek özellikler

- Desenli PP koruyucu klîşe montajı sırasında hava ceplerinin oluşumunu önler
- Kırmızı renkli işaretleme, yumuşak köpük kategorisini gösterir

## Uygulama Alanları

tesa® 52117 Softprint Steel Master TP, özel olarak fleksografik etiket baskısında 1.14mm (0.045") veya 1.70mm (0.067") kalınlığındaki fotopolimer klîşelerin montajı için tasarlanmış 380µm (15 mil) kategorisinde çift taraflı köpük banttir.

## Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

## Ürün Yapısı

- |                    |                                |                   |        |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | Film katmanlı polietilen köpük | • Koruyucu türü   | PP     |
| • Yapışkan türü    | güçlendirilmiş akrilik         | • Toplam kalınlık | 430 µm |

## Özellikler / Performans Değerleri

- |                       |         |           |         |
|-----------------------|---------|-----------|---------|
| • Color of logo       | kırmızı | • Sertlik | yumuşak |
| • Kalınlık kategorisi | 380     |           |         |

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=52117>



# tesa® Softprint 52117 Steel Master TP

Ürün Bilgisi

## Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=52117>