



tesa® Fayans ve Metal yüzeyler için Yapışkan Yedek Bant 3 kg



Ürün Bilgisi

BNR 77761

Product Description

Fayans ve Metal Yüzeyler için Yapışkanlı Askı (sökülebilir askı) yedek paketi. Yapışkanlı Askının daha kullanışlı yada tek başına kullanımı içindir.

Özellikler

- Fayans ve Metal yüzeyler için Yapışkanlı Askının tekrar kullanımı için yedek şerit bantlar * İç mekanlardaki fayans gibi sert ve pürüzsüz yüzeyler içindir * Şerit başı 3 kg'a kadar taşıma gücüne sahiptir * Şeritler yapışkanlı çivilerden ayrı tek başınada kullanılabilir. * İz bırakmadan sökülebilir.

Uygulama Alanları

- How to apply – Step by step1. In order to ensure the best possible bond, clean the surface with a silicone-free window cleaner or methylated spirit. The surface should be completely dry before application.
- The Adhesive Strip should be applied first to the rougher surface. Be careful not to touch the exposed adhesive area at any time.
 - Press down evenly over the entire strip for at least 5 seconds and then remove the protective foil.
 - Now apply your object or a tesa® Adhesive Nail by aligning it on the top of the strip and then folding it down. Press down evenly all over your entire object or the entire nail for at least 5 seconds.
 - The tab should be left accessible behind your object or under the nail for easy removal.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------|------|
| • Yapışkan türü | sentetik kauçuk | • Silikonsuz | evet |
| • Toplam kalınlık | 650 µm | • ... ya kadar tutuş gücü | 3 Kg |
| • Holding power of strip up to | 3 Kg | | |



tesa® Fayans ve Metal yüzeyler için Yapışkan Yedek Bant 3 kg

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

• Application temperature from	-15 °C	• Su geçirmez	hayır
• Kalıntısız sökülebilmek	evet	• Tehlikeli madde	hayır
• Kimyasallara karşı direnç	hayır	• Tekrar kullanılabilir	hayır
• Kullanım alanı	İç mekan	• Temperature resistance max.	35 °C
• Materyal	PE (polietilen)	• Temperature resistance min.	5 °C
• Nem direnci	hayır	• UV-direnci	hayır
• Ozone resistance	hayır	• Uygun yüzeyler	Düzgün tahta, Seramik, Birçok plastikler, Cam, Akrilik cam, çelik, Metal
• Piller dahildir	hayır	• Yağa ve grese karşı dirençli	hayır
• Piller gereklidir	hayır	• ... ile beraber tekrar kullanılabilir	_NULL
• Solventsiz	evet		

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?cp=NaN>