



tesa® 4308

Ürün Bilgisi



Zorlu Boya veya Cila Uygulamaları için Premium Maskeleme Bandı

Product Description

tesa® 4308, özellikle otomotiv satış sonrası ve nakliye endüstrilerindeki son derece zorlu maskeleme uygulamaları için geliştirilmiş, doğal kauçuk yapışkanlı pürüzsüz bir krep kağıt maskeleme bandıdır. Otomotiv yapışkan bandı, 110 ° C'ye kadar sıcaklıklara dayanıklı, fırında kurutmanın ardından sprey boyama sırasında maskeleme için uygundur. tesa® 4308, 2 bileşenli veya su bazlı boyalarla kullanılabilir. Destek, boya sızmasına karşı dirençlidir ve son derece uyumlu ve esnekler. Maskeleme bandı, metal, kauçuk, cam ve plastik gibi farklı yüzeylerde mükemmel yapışkanlık özelliklerine ve ayrıca yüksek yapışma ve iyi hızlı yapışmaya sahiptir. tesa® 4308 herhangi bir kalıntı bırakmadan kolayca çıkarılabilir ve temiz boya kenarları ile temiz boya sonuçları bırakır. tesa® 4308, elle yırtılabilirlik ve kalıntı bırakmadan çıkarma özelliğine sahiptir.

Sustainable Aspects

50% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Özellikler

- The smooth crepe paper backing provides excellent conformability and is also finger friendly.
- Vivid blue color allows high visibility.
- Strong adhesion to various surfaces like metal, rubber, glass and plastic.

Uygulama Alanları

- tesa® 4308 özellikle çok zorlu maskeleme uygulamaları için geliştirilmiştir
- Bant özellikle otomotiv, araç gövde tamiri ve nakliye endüstrisi için uygundur.
- Maskeleme bandının esnek arkılığı, düzensiz yüzeylere iyi uyum sağlar
- Hassas yüzeylerin korunması için ideal
- Bant, 110 ° C'ye kadar sıcaklıklara dayanıklı aşağıdaki fırında kurutmaya sprey boyamaya uygundur.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | hafif krep kâğıt | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 50 % |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | • Toplam kalınlık | 170 µm |

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=04308>



tesa® 4308

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	13 %	• Hand tearability	çok iyi
• Çekme direnci	53 N/cm	• Keskin renk Sınırı	çok iyi
• Boya tutunması	çok iyi	• Uygunluk	iyi
• Çıkarması kolay	evet		

Değerlere bağlılık

• Çeliğe	4 N/cm
----------	--------

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=04308>