



# tesa® 4342

## Ürün Bilgisi



Keskin, Temiz ve Düz Boya Kenarları için

### Ürün Açıklaması

tesa® Precision Mask 4342, Almanya'da üretilen bir Washi banttır. Düz kağıt destek ve akrilik yapıştırıcıyı birleştirir ve keskin, temiz ve düz boya hatları sağlayan hassas maskeleme işleri için tasarlanmıştır. Zorlu boyama ve laklama uygulamaları için ideal çözümdür.

Bu nedenle özellikle mimari boyama, denizcilik, tren ve kaliteli sonuçların gerekli olduğu diğer çeşitli alanlarda kullanım için uygundur.

Yaşlanmaya dirençli akrilik yapışkan mükemmel bir yapışma özelliğine sahiptir, 150 ° C / 30 dakikaya kadar sıcaklık direnci ile birlikte 3 haftaya kadar açık havada kullanılabilirlik sağlar. Daha sonra fırında kurutmalı sprey boyama işleri için uygundur.

### Uygulama Alanları

- Keskin, temiz ve düz boya hatları sağlar
- 2 tonlu maskeleme uygulamaları için idealdir
- Su ve solvent bazlı boya ve verniklerle kullanıma uygundur
- Dış mekan maskelemede 3 haftaya kadar yüzeyde kalabilir
- İç mekan maskelemede 2 aya kadar yüzeyde kalabilir
- 150 ° C / 30 dakikaya kadar sıcaklık dayanımı

### Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

### Ürün Yapısı

- |                    |             |                   |       |
|--------------------|-------------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | Washi kağıt | • Toplam kalınlık | 85 µm |
| • Yapışkan türü    | akrilik     |                   |       |

### Özellikler / Performans Değerleri

- |                        |         |                                |         |
|------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| • Kopma anındaki uzama | 10 %    | • Hand tearability             | çok iyi |
| • Çekme direnci        | 32 N/cm | • Sıcaklık direnci (30 dakika) | 150 °C  |

### Yapışma

- |                  |          |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 1.5 N/cm |
|------------------|----------|



# tesa® 4342

## Ürün Bilgisi

### Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=04342>