



tesa® ACXplus 74508

Ürün Bilgisi



tesa® ACX^{plus} 74508 Seal Line

Ürün Açıklaması

tesa® ACX^{plus} 74508 Seal Line, esas olarak otomotiv camı üzerine, hava koşullarına dayanıklı şeritlerin ve su kutusu contalarının kalıcı montajı için koyu siyah bir akrilik köpük banttır. Astarsız tarafında ısıyla aktifleşen bir yapıştırıcıya sahiptir. Yapıştırıcı, PP/EPDM, PP, TPV veya TPE contaya uygulanırken sıcak hava veya yakın kızılötesi ile etkinleştirilir.

Astarlı geleneksel prosesle karşılaştırıldığında, tesa® ACX^{plus} 74508 Seal Line, kauçuk profil ile son derece güvenli bir bağ sağlar, astar kullanımına göre daha yüksek uygulama hızı sağlar ve daha çevre dostu bir üretim prosesi gerçekleştirir.

Olağanüstü soğuk şok direnci, aşırı düşük sıcaklıklarda bile güvenilir bir bağ sağlayan modifiye akrilik köpük çekirdeğe dayanmaktadır. Viskoelastik olan tesa® ACX^{plus} 74508 Seal Line, dinamik ve statik yükleri optimum şekilde emer ve dağıtır. Bu istisnai yetenek, tesa® ACX^{plus} 74508 Seal Line'in hızla değişen sıcaklıklarda yapıştırılmış parçaların farklı termal uzamasının neden olduğu aşırı fiziksel stresi telafi etmesini sağlar.

Koyu siyah renk, gelişmiş bir görünüm ve yüksek tasarım esnekliği sağlar.

Özellikler

- Yüksek katılık özelliikle su kutusu profillerinin montajı için uygundur
- Isı ile etkinleştirilebilen katmanın contalara verimli ve güvenli bir şekilde bağlanması
- PFAS / PFOS içermeyen Ürün
- Isı ile etkinleştirilebilen katmanın neme ve ısıya dayanıklı desteğe güçlü bir şekilde bağlanması
- Su girişini önlemek için güvenilir sızdırmazlık için kapalı hücreli akrilik köpük çekirdek
- Yüksek nem ve UV direnci
- Mükemmel soğuk şok performansı

Uygulama Alanları

tesa® ACX^{plus} 74508 Seal Line, pencere contaları, su kutusu contaları, sunroof contaları ve engel algılama sistemlerini (ODS'ler) monte etmek için yaygın olarak kullanılabilir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	köpüklü akrilik	• Renk	deep black
• Yapışkan türü	modifiye akrilik	• Type of adhesive to glass	modifiye akrilik
• Koruyucu türü	PE/PP protection film	• Type of adhesive to seal	heat-activatable
• Toplam kalınlık	0.8 mm		

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=74508>



tesa® ACXplus 74508

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|-------------------------|---------|
| • Kopma anındaki uzama | 400 % | • Nem direnci | çok iyi |
| • Çekme direnci | 30 N/cm | • Yaşlanma direnci (UV) | çok iyi |

Yapışma

- | | | | |
|--|---------|--|---------|
| • Adhesion to Glass (covered side, after 1 day) | 56 N/cm | • Adhesion to TPE (T-Peel, after 1 day) | 35 N/cm |
| • Adhesion to Glass (covered side, after 10 days, warm / humid*) | 60 N/cm | • Adhesion to TPE (T-Peel, after 10 days, warm / humid*) | 40 N/cm |
| • Çeliğe yapışma (koruyuculu taraf, 3 gün sonra) | 26 N/cm | | |

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temelinde dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=74508>