



tesa® Professional 60950

Ürün Bilgisi



Yer Kaydırmaz Bant - Siyah

Product Description

tesa® Anti Slip ürün grubu için uygulama alanı güvenli yürümenin gerektiği her yerdir. Anti Slip Siyah, kayarak savrulmayı önlemek için ideal korumadır ve dolayısıyla işle alakalı kazaların önlenmesine yardımcı olur. Ürünün çok iyi derecede yapışkanlığı, fabrika zeminleri, endüstri alanları vb zorlu yüzeyler için uygundur. Kuvvetli ve dayanıklı yapışkan kaplama, normal kullanım alanlarında 1-2 yıla kadar yüksek bir Kayma Önleyici etki sağlar. Anti Slip bantlar elle yırtılabilir ve uygulama sonrası herhangi bir çekme görülmez.

Özellikler

- İç ve dış mekan uygulamaları
- Ayak altında güvenli bir tutuşun gerekli olduğu tüm uygulamalar
- Siyah-sarı (tesa® 60951): çok kaygan yüzeylerin işaretlenmesi
- Şeffaf (tesa® 60952): ahşap merdivenler gibi değerli yüzeyleri görüntüsünü bozmadan güvenli hale getirin
- Floresan (tesa® 60953): karanlık odalarda güvenlik ve uyarı amaçlı uzun süre parlak kalır

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|--|----------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PVC film coated with mineral particles | • Bantın kalınlığı | 720 µm |
| • Yapışkan türü | akrilik | • Koruyucu kalınlığı | 180 µm |
| • Toplam kalınlık | 900 µm | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|-----------------------------|------|
| • Kopma anındaki uzama | 25 % | • Hand tearability | iyi |
| • Çekme direnci | 30 N/cm | • Kalıp kesimi için uygun | evet |
| • Çıkarması kolay | hayır | • Kimyasallara karşı direnç | iyi |
| • Floresan | hayır | | |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 5.8 N/cm |
|------------------|----------|



tesa® Professional 60950

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=60950>