




tesa® CaRes 51913 PV11



Ürün Bilgisi

Suda Eriyebilen, Çift Taraflı Ekleme Bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 51913, yumuşak kâğıttan ve suda çözünür modifiye akrilik yapışkandan oluşan ince çift taraflı banttır.

tesa® 51913 şu özelliklere sahiptir:

- Yüksek yapışma özellikleri
- Kaplanmış ve kaplanmamış kâğıtlarda çok iyi yapışkanlık değerleri
- Çok yüksek kayma kuvveti
- Çok iyi ısı direnci
- Düşük ekleme kalınlığı
- Tam pH-aralığında (pH3 –pH9) iyi tekrar işlenebilirlik

Renk: Mavi, Renksiz

Uygulama Alanları

tesa® 51913 özellikle şunlar için uygundur:

- Kalıcı uçuca eklemeler
- Perdah ve Dilme Makinalarındaki hızlı kâğıt eklemeler
- Bobin başlatma

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	non-woven (dokumasız)	• Toplam kalınlık	65 µm
• Yapışkan türü	repulpable tackified acrylic	• Renk	mavi
• Koruyucu türü	repulpable siliconised paper		

Özellikler / Performans Değerleri

• İlk Yapışma	orta	• Statik kayma direnci	çok iyi
---------------	------	------------------------	---------



tesa® CaRes 51913 PV11

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51913>