



# tesa® 4331

## Ürün Bilgisi



## Yüksek Sıcaklık Maskeleme Bandı

### Product Description

tesa® 4331, aşağıdaki nitelikleri sunan sıcaklığa son derece dayanıklı, düz taşıyıcılı maskeleme bandıdır:

- Kuvvetli yapışma ve yüksek ısıya dayanıklılık
- Keskin boya kenarı elde edilmesini sağlar
- Kalıntı bırakmaz

### Özellikler

- The tape enables sharp color edges and offers excellent paint anchorage.
- The masking tape's silicone adhesive system makes the tape extremely heat-resistant, withstanding extreme temperatures of up to 200°C for as long as 30 minutes at a time.
- Residue-free removability for masking applications
- High adhesion for secure bonding, even adheres to surfaces containing silicone

### Uygulama Alanları

- Elektrostatik toz boyama sırasında maskeleme
- Silikon içeren yüzeylere dahi yapışır

### Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

### Product Construction

- |                    |                                |                   |        |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PET / non-woven<br>(dokumasız) | • Toplam kalınlık | 110 µm |
| • Yapışkan türü    | Silikon                        |                   |        |

### Özellikler / Performans Değerleri

- |                        |         |                                |        |
|------------------------|---------|--------------------------------|--------|
| • Kopma anındaki uzama | 100 %   | • Hand tearability             | düşük  |
| • Çekme direnci        | 53 N/cm | • Sıcaklık direnci (30 dakika) | 200 °C |
| • Çıkarması kolay      | evet    |                                |        |

### Değerlere bağlılık

- |          |        |
|----------|--------|
| • Çeliğe | 4 N/cm |
|----------|--------|



# tesa® 4331

## Ürün Bilgisi

### Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=04331>