



tesa® 4432

Ürün Bilgisi



Kumlama Uygulamaları için Özel Maskeleye Bandı

Product Description

tesa® 4432, güçlü, dayanıklı kâğıt taşıyıcı ve kuvvetli yapışkana sahip özel bir maskeleye bandıdır. Dayanıklı kâğıt taşıyıcı sayesinde, tesa® 4432, cam, ayna ve taş malzemelerin kumlama için şablon görevi görebilir; normal dayanıklılık (6 sn./4 bar).

Özellikler

- Durable flatback paper backing with good plottability, great paint anchorage, hand tearability and resistance to temperatures up to 100°C
- Excellent adhesive properties on different substrates
- Meets the requirement according to DIN EN 12600

Uygulama Alanları

- tesa® 4432 is a special, durable tape used for splicing and reinforcing applications
- The flatback paper masking tape is suitable as stencil for spray painting applications or sandblasting glass, mirrors, and stone with the durability of 6 sec./4 bar
- tesa® 4432 can be used as shatterproof safety tape, meeting the requirement according to DIN EN 12600

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | düz kâğıt | • Toplam kalınlık | 330 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------------------|--------|
| • Kopma anındaki uzama | 6 % | • Hand tearability | iyi |
| • Çekme direnci | 93 N/cm | • Sıcaklık direnci (60 dakika) | 100 °C |

Değerlere bağlılık

- | | |
|----------|--------|
| • Çeliğe | 8 N/cm |
|----------|--------|



tesa® 4432

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Kuvvetli yapışma sayesinde dokuma tezgahlarında çözgü ipliklerinin sabitlenmesi, tekstil ürünlerin numune kartları üzerine güvenli şekilde tutturulması mümkündür, ayrıca deri uygulamalarında kuvvetlendirme ve ekleme gibi başka uygulamalarda kullanılabilir

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=04432>