



# tesa® Softprint 52118 Steel Master TP



## Ürün Bilgisi

En Yüksek Tram için Köpük Klişe Montaj Bandı (Ekstra Yumuşak)

## Ürün Açıklaması

tesa® 52118 Softprint x-soft 380µm, özel olarak fleksografik etiket baskısında 1.14mm (0.045") veya 1.70mm (0.067") kalınlığındaki fotopolimer klişelerin montajı için tasarlanmış çift taraflı köpük banttır.

tesa® 52118 Softprint x-soft 380µm'nin benzersiz özellikleri, özellikle daha sert dijital klişelerin kullanıldığı durumlarda, en yüksek tram baskısı için ideal çözümü oluşturmaktadır. Ayrıca, ekstra tampon yastık bir yandan istenmeyen baskı "sıçraması" etkilerini azaltırken, diğer yandan daha yüksek baskı hızlarına olanak sağlar.

### Köpük özellikleri

- Ekstra yumuşak köpük, daha sert dijital klişelerle (en iyi tram baskısı için) kombinasyon hâlinde ideal montaj çözümüdür
- Kusursuz baskı kalitesi için üstün süspansiyon davranışına sahip sıkıştırılabilir köpük
- Daha uzun metrajlı ve yüksek hızlı baskı için uzun süren süspansiyon özellikleri
- Hızlı baskı hazırlığı ve daha az fire için düşük kalınlık toleransları

### Yapışkanlık özellikleri

- Özel olarak zenginleştirilmiş sökme özellikleriyle güvenli klişe/silindir bağı
- Kalıntısız sökümle birlikte kenar kalkması veya klişe hareketinden kaçınmak için en uygun bağlama

### Ek özellikler

- Desenli PP koruyucu klişe montajı sırasında hava ceplerinin oluşumunu önler
- Destek üzerindeki sarı renkli logo kodlaması, ekstra yumuşak köpük kategorisini göstermektedir

## Uygulama Alanları

tesa® 52118 Softprint x-soft, özel olarak fleksografik etiket baskısında 1.14mm (0.045") veya 1.70mm (0.067") kalınlığındaki fotopolimer klişelerin montajı için tasarlanmış 380µm (15mil) kategorisinde çift taraflı köpük banttır.

## Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

## Ürün Yapısı

- |                    |                                |                   |        |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | Film katmanlı polietilen köpük | • Koruyucu türü   | PP     |
| • Yapışkan türü    | güçlendirilmiş akrilik         | • Toplam kalınlık | 430 µm |

## Özellikler / Performans Değerleri

- |                       |      |           |                |
|-----------------------|------|-----------|----------------|
| • Color of logo       | sarı | • Sertlik | ekstra yumuşak |
| • Kalınlık kategorisi | 380  |           |                |

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=52118>



# tesa® Softprint 52118 Steel Master TP

Ürün Bilgisi

## Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=52118>