



tesa® Duvarkağıdı ve Alçı için Yapışkan Yedek Bant 1 kg



Ürün Bilgisi

BNR 77771

Product Description

Duvarkağıdı ve Alçı yüzeyler için Yedek Yapışkanlı 1 kg'lık Askı. Yapışkanlı Askının yeniden kullanımı mümkündür. Fotoğraf ve çerçeve asmak içindir.

Özellikler

- Duvarkağıdı ve Alçıpan için Yapışkan Askı 1 kg için tekrar kullanım* şeriti * Duvarkağıdı ve Alçıpan gibi hassas ve dokulu yüzeyler için * Şerit başına 1 kg'lık** objeler içindir * İz bırakmadan sökülebilir *Sadece Yapışkanlı Askı içindir **ideal sonuçlar için lütfen talimat broşürünü okuyunuz.

Uygulama Alanları

How to apply – Step by step1. Get the most out of an Adhesive Strip by cleaning the surface of dirt and dust with a dust-free cloth.

2. The Adhesive Strip for Wallpaper & Plaster should be applied to the rougher surface first. So when it comes to wallpaper or plaster, always apply it to the wall, with the blue tab facing the wall. Before using a strip, make sure that your surface is strong enough to take the weight of the object you want to attach.

3. Press down evenly over the entire strip for at least 5 seconds, and only then remove the protective foil. Pressing down like this activates the flexible polymer chains that form U-shaped links with the surface. It's these links that give such a secure and reliable bond, so the harder and more evenly you press, the better the bond.

4. Now apply the tesa® Adhesive Nail by aligning it on the top edge of the strip, then folding it down. Press down evenly all over the entire nail for at least 5 seconds.

5. The tab should be left accessible below the nail for easy removal.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------|------|
| • Yapışkan türü | sentetik kauçuk | • Silikonsuz | evet |
| • Toplam kalınlık | 1350 µm | • ... ya kadar tutuş gücü | 1 Kg |
| • Holding power of strip up to | 1 Kg | | |



tesa® Duvarkağıdı ve Alçı için Yapışkan Yedek Bant 1 kg

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

• Application temperature from	-15 °C	• Su geçirmez	hayır
• Kalıntısız sökülebilme	evet	• Tehlikeli madde	hayır
• Kimyasallara karşı direnç	hayır	• Tekrar kullanılabilir	hayır
• Kullanım alanı	İç mekan	• Temperature resistance max.	35 °C
• Nem direnci	hayır	• Temperature resistance min.	5 °C
• Ozone resistance	hayır	• UV-direnci	hayır
• Piller dahildir	hayır	• Uygun yüzeyler	Sıva, Duvar Kağıdı
• Piller gereklidir	hayır	• Yağa ve grese karşı dirençli	hayır
• Solventsiz	evet	• ... ile beraber tekrar kullanılabilir	_NULL

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?cp=NaN>