



7065

Ürün Bilgisi



1200 µm çift taraflı akrilik köpük bant

Product Description

tesa® ACX^{plus} 706x serisi, toz kaplamalar veya plastik malzemeler gibi "yapıştırılması zor malzemelerin" yapıştırılması için tasarlanmıştır. Bu tür malzemelerin kombinasyonlarında bile yenilikçi ürün tasarımı sayesinde bu ürün ileri düzeyde güvenlik sağlar. Kalıcı iç mekan montaj uygulamaları için yüksek performanslı akrilik köpük banttir.

Özellikler

*High adhesion levels on hard to bond substrate

*Resistance to plasticizer migration

Uygulama Alanları

- Farklı endüstrilerdeki (ör. asansör, ekstruder, ulaşım, cihazlar, iç donanım) örnek montaj uygulamaları şunları içerir:
- Tampon rayları
- Dekoratif elemanlar
- Trimler ve profiller
- Takviye Çubukları

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|------------------------|-------------------|---------|
| • Taşıyıcı malzeme | köpüklü akrilik | • Toplam kalınlık | 1200 µm |
| • Yapışkan türü | güçlendirilmiş akrilik | • Renk | siyah |

Değerlere bağlılık

- | | |
|------------------------|---------|
| • Çeliğe (3 gün sonra) | 48 N/cm |
|------------------------|---------|

Ek Bilgiler

For more technical data please click on the following link to open our technical information sheet:

<https://www.tesa.com/ACX^{plus}/TI-sheet>

The product is recommended for indoor usage. For permanent outdoor applications with load-bearing requirements, our product offer is tesa® ACX^{plus} 707x series. To ensure the highest performance possible, our aim is to fully understand the application (including the substrates involved) to provide the best product recommendation.

Liner options:

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=07065>



7065

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

- PV22: White paper liner – branded
- PV24: Blue film liner – unbranded

Certificates:

- tesa® ACX^{plus} 7065 is recognized according to UL Standard 746C. UL File QOQW2.E309290
- tesa® ACX^{plus} 7065 is recognized according to UL Standard 879. UL File UYMR2.E479260
- Qualified for a credit according to LEED

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=07065>