



tesa® ACXplus 7065

Ürün Bilgisi



1200 µm çift taraflı akrilik köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® ACX plus 706x serisi, toz boyalar veya plastik malzemeler gibi “yapışması zor malzemelerin” yapıştırılması için tasarlanmıştır. Bu ürün, yenilikçi ürün tasarımı sayesinde, bu tür malzemelerin kombinasyonlarında bile ileri düzeyde güvenlik sağlamaktadır. Kalıcı iç mekan montaj uygulamaları için yüksek performanslı akrilik köpük banttir.

Özellikler

*Yapışması zor yüzeylerde yüksek yapışma seviyeleri *Akışkanlaştırıcı göçüne karşı direnç

Uygulama Alanları

Farklı sektörlerde (örn asansör, ekstrüder, nakliye, elektrikli cihazlar, iç mekan döşeme) örnek montaj uygulamaları şunları içerir: *Tampon rayı *Dekoratif öğeler *Süsler ve profiller *Donatı çubukları

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|------------------------|-------------------|---------|
| • Taşıyıcı malzeme | köpüklü akrilik | • Toplam kalınlık | 1200 µm |
| • Yapışkan türü | güçlendirilmiş akrilik | • Renk | siyah |

Yapışma

- Çeliğe yapışma (3 gün sonra) 48 N/cm

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temelinde dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=07065>