



tesa® Professional 60953 Anti-slip Fosforlu



Ürün Bilgisi

Glow in the dark tape with anti slip effect

Product Description

tesa® Anti Slip ürün grubu için uygulama alanı güvenli yürümenin gerektiği her yerdir. Anti Slip floresant, kayarak savrulmayı önlemek için ideal korumadır ve dolayısıyla işle alakalı kazaların önlenmesine yardımcı olur. Ürünün çok iyi derecede yapışkanlığı, fabrika zeminleri, endüstri alanları vb zorlu yüzeyler için uygundur. Kuvvetli ve dayanıklı yapışkan kaplama, normal kullanım alanlarında 1-2 yıla kadar yüksek bir Kayma Önleyici etki sağlar. Kayma Önleyici bantlar elle yırtılabilir ve uygulama sonrası herhangi bir çekme görülmez. 60953 floresant bant, gölgeli hatta tamamen karanlık ortamlarda güvenli yürüme sağlar

Özellikler

- Indoor and outdoor applications
- Applications in which a secure grip underfoot is required
- Black-yellow (tesa® 60951): marking of very slippery surfaces
- Transparent (tesa® 60952): make valuable surfaces such as wooden stairs, for example, safe unobtrusively
- Fluorescent (tesa® 60953): stays bright for a long period for safety and warning purposes in dark rooms

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|--|----------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PVC film coated with mineral particles | • Bantın kalınlığı | 720 µm |
| • Yapışkan türü | akrilik | • Koruyucu kalınlığı | 180 µm |
| • Toplam kalınlık | 900 µm | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------------------|-------|
| • Kopma anındaki uzama | 25 % | • Kimyasallara karşı direnç | iyi |
| • Çekme direnci | 30 N/cm | • Kısa süreli sıcaklık direnci | 50 °C |
| • Aşınma direnci | çok iyi | • Nem direnci | iyi |
| • Çıkarması kolay | hayır | • Sislenme | düşük |
| • Floresan | evet | • Üzerine yazması kolay | hayır |
| • Hand tearability | iyi | • Water resistance | iyi |
| • Kalıp kesimi için uygun | evet | • Yaşlanma direnci (UV) | iyi |

Değerlere bağlılık

- | | |
|----------|----------|
| • Çeliğe | 5.8 N/cm |
|----------|----------|

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=60953>



tesa® Professional 60953 Anti-slip Fosforlu

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=60953>