




# tesa® 54994

## Ürün Bilgisi



### Kalıcı Boya Koruma Kalıp Kesimleri

### Ürün Açıklaması

tesa® 54994, tesa® 52994 malzemesine dayalı kişiselleştirilmiş kalıp kesim çözümleridir

tesa® 52994, şeffaf parlak alifatik poliüretan arkalı, kalıcı akrilik yapışkanlı ve polyester astarlı tek taraflı şeffaf koruma filmidir.

Ürünlerimizin şekil ve boyutlarını bireysel özelliklere ve müşteri tercihlerine göre kişiselleştirme konusunda uzmanız.

### Özellikler

- Son derece şeffaf ürün tasarımı
- Mükemmel görüntü netliği, filmin boyalı yüzeylere uygulandığında neredeyse görünmez olmasını sağlar
- Mekanik ve çevresel kuvvetlere karşı dayanıklı ve uzun ömürlü
- Ek son kat kaplama olağanüstü parlaklık sağlar ve dış dayanıklılığını artırır
- aracın kullanım ömrü boyunca sararmadan uzun süreli UV direnci ve kendi kendini onarma özellikleri
- İyi uyumluluğu sayesinde kıvrımlı ve karmaşık yüzey şekilleri için idealdir
- Boyut tutarlılığı ve kalıp kesilebilirliği
- Çeşitli boya ve vernik sistemleri ile uyumludur
- görsel konumlandırma özelliklerine sahip kişiselleştirilmiş kalıp kesim çözümleri, çalışanların yeri olarak belirlemelerine yardımcı olur

### Uygulama Alanları

Araç tasarımına bağlı olarak mekanik hasarlara, çizilmelere ve korozyona karşı oldukça hassas olan belirli alanlar vardır. tesa® 54994 Kalıcı Boya Koruma Filmleri, aracın tasarım özelliklerini değiştirmeden bu yüksek etkili alanları korumak için uygulanabilir.

tesa® 54994, iç ve dış mekan uygulamalarında hassas yüzeyleri güçlü mekanik kuvvetlere karşı kalıcı olarak korumak için uygulanır. Otomotiv uygulamalarında taş ufalanmasına, aşınmaya, çizilmelere ve korozyona karşı kalıcı boya koruması için özel olarak tasarlanmıştır, ör.

- tekerlek kemerleri
- kapı kenarları
- yan etekler
- kapı eşik çitaları
- gövde kenarları
- ön ve arka tamponlar
- VIN etiketleri
- ...

İyi uyumluluğu sayesinde düz ve hafif kıvrımlı yüzeylere uygulanabilir.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=54994>



# tesa® 54994

## Ürün Bilgisi

### Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

### Ürün Yapısı

- |                    |         |                 |          |
|--------------------|---------|-----------------|----------|
| • Taşıyıcı malzeme | PU film | • Koruyucu türü | PET film |
| • Yapışkan türü    | akrilik | • Renk          | saydam   |

### Özellikler / Performans Değerleri

- |                             |         |                                |       |
|-----------------------------|---------|--------------------------------|-------|
| • Kimyasallara karşı direnç | çok iyi | • Sıcaklık direnci (30 dakika) | 90 °C |
|-----------------------------|---------|--------------------------------|-------|

### Ek Bilgiler

tesa® 54994 farklı kalınlıklarda mevcuttur

- tesa® 54994 PV5 - 187 µm
- tesa® 54994 PV0 - 260 µm
- tesa® 54994 PV3 - 360 µm

Daha fazla ayrıntı için lütfen tesa®'nın 52994 PV0, PV3 ve PV5 ürün bilgilerine bakın.

### Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürününün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=54994>