



tesa® PRO 74613 Duct Bant

Ürün Bilgisi

Profesyonel Tamir Bandı - Uzun ömürlü yapıştırma gücüne sahiptir

Product Description

Yeni tesa 74613 PRO Duct Bant, müşterilerinizi memnun etmenize yardımcı olacaktır. Güvenilir yapıştırma gücü ve uyarlanabilirliği sayesinde onarımınız hızlı, temiz ve uzun ömürlü olacaktır. Örneğin bir boyama işi sırasında kabloları sabitlemeniz veya kırık bir boruyu kapatmanız gerekebilir, tesa 74613 PRO Duct Bant, bunun gibi birçok uygulama için uygundur. tesa 74613, sentetik kauçuk yapışkana sahiptir, üzeri PE kaplı PET kumaştan imal edilmiştir. Tamir çantanız için mükemmel bir yardımcı. Yırtması kolay ve her zaman kullanıma hazır!

Özellikler

- Tüm onarımlar ve sabitlemeler için en iyi yardımcınız: tesa PRO Duct Bant 74613 hızlı uygulanır ve elle yırtılması kolaydır.
- tesa PRO Duct 74613'ün üst kaplaması su geçirmezdir ve hafif pürüzlü yüzeylerde bile çalışır. Uygulama ne olursa olsun, bu bant her ustanın ihtiyacını karşılar.
- Tasarımı sayesinde, tesa PRO Duct Bandın açılması kolaydır ve temiz bir sızdırmazlık sağlamak için her ürüne uyum sağlar. Hayatınızı kolaylaştırır!
- Bu genel amaçlı bant, onarım, işaretleme, sabitleme, mühürleme ve paketleme gibi çeşitli uygulamalar için kullanılabilir.

Uygulama Alanları

- Duct bant, temiz ve pürüzsüz yüzeylerde en iyi şekilde çalışır
- Bandı uygulayın ve yüzeye sıkıca bastırın

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PET lifli PE film | • Toplam kalınlık | 175 µm |
| • Yapışkan türü | sentetik kauçuk | | |

UÜrün Çeşitleri

- Available colors gri, siyah



tesa® PRO 74613 Duct Bant

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	14 %	• Otomatik uygulama	evet
• Çekme direnci	40 N/cm	• Rulo açma kuvveti n/cm	3.5 N/cm
• Aşınma direnci	iyi	• Solventsiz	evet
• Core diameter	3	• Su geçirmez	evet
• Çıkarması kolay	hayır	• Sıcaklık direnci	orta
• Düz yırtma kenarları	iyi	• Tuzlu suya karşı dayanıklı	orta
• Düşük rulo açma kuvveti	orta	• Üstüne yazılabilir	hayır
• Elle uygulama	evet	• Uygun yüzeyler	Düzdün tahta, Seramik, Birçok plastikler, Cam, Metal
• Gerilebilirlik	14 %		
• Hand tearability	iyi	• Üzerine yazması kolay	hayır
• İlk Yapışma	çok iyi	• Water resistance	düşük
• Kalıntısız sökülebilme	hayır	• Yapışma gücü	Yüksek yapışma
• Kimyasallara karşı direnç	orta	• Yağa ve grese karşı dirençli	hayır
• Mesh	27 count per square inch	• Yaşlanma direnci (UV)	orta
• Nem direnci	orta	• Yırtılmaya dayanıklı	evet
		• Şeffaflık	hayır

Değerlere bağlılık

• Pürüzlü yüzeylere	5.5 N/cm	• Çeliğe	7 N/cm
---------------------	----------	----------	--------

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=74613>