



tesa® Professional 4435 UV Paper Tape

Ürün Bilgisi

UV Işınlara Dayanıklı Kağıt Bant

Product Description

tesa® 4435, doğal kauçuk yapışkan ile kaplanmış bir alt tabakadan oluşan hafif kreplenmiş UV dirençli bir maskeleme bandıdır. Maskeleme bandı dengeli bir yapışma gücüne sahiptir. Kullanımı kolaydır ve elle yırtılabilir. Özellikle pürüzlü yüzeyler de dahil olmak üzere dış mekan boyama işlerine çok uygundur ve UV direnci sayesinde 2 haftaya kadar kullanılabilir. tesa® 4435, profesyonel ve hassas boyama çalışmaları için ideal temeldir.

Özellikler

- Dış mekan uygulamaları (2 haftaya kadar)
- Boyama ve vernik işleri için
- Çeşitli ortak yüzeylere uygundur
- Aşınmış yüzeylere yapışkan bant uygulanması, bandın sökülmesi esnasında kalıntılara neden olabilir. Bu nedenle, daha önce bir test uygulaması yapılmasını şiddetle tavsiye ediyoruz.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | hafif krepe kâğıt | • Toplam kalınlık | 145 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | • Renk | mavi |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|-------------------------------|-----|
| • Kopma anındaki uzama | 12 % | • Hand tearability | iyi |
| • Çekme direnci | 38 N/cm | • Pürüzlü yüzeyler için uygun | iyi |

Değerlere bağlılık

- | | |
|----------|----------|
| • Çeliğe | 2.8 N/cm |
|----------|----------|



tesa® Professional 4435 UV Paper Tape

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=04435>