



tesa® Professional 4169

Ürün Bilgisi

Product Description

tesaflex® 4169 PV3, PVC taşıyıcılı ve su bazlı akrilik yapışkanlı bir yer işaretleme bandıdır. Kalıcı işaretleme uygulamaları için birebirdir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | yumuşak PVC | • Toplam kalınlık | 180 µm |
| • Yapışkan türü | akrilik | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|-------------------------------|-------|
| • Kopma anındaki uzama | 200 % | • Nem direnci | iyi |
| • Çekme direnci | 30 N/cm | • Pürüzlü yüzeyler için uygun | iyi |
| • Aşınma direnci | çok iyi | • Sislenme | iyi |
| • Çıkarması kolay | hayır | • Üzerine yazması kolay | hayır |
| • Floresan | hayır | • Water resistance | iyi |
| • Hand tearability | iyi | • Yaşlanma direnci (UV) | iyi |

Değerlere bağlılık

- | | |
|----------|----------|
| • Çeliğe | 1.8 N/cm |
|----------|----------|

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temelinde dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=04169>