



tesa® Professional 4600 Xtreme Conditions

Ürün Bilgisi

Kendi Üzerine Kaynayan Silikon Tamir Bandı

Product Description

tesa® 4600 is a self-welding silicon tape that is glued onto its own base. The flexible material fits tightly to various surfaces, thus providing an instant hermetic seal. The self-welding repair tape can be used both indoors and outdoors and also achieves reliable results on oily, dirty or wet surfaces. Even the application under water is possible. The silicon base ensures that the robust tape provides a high resistance to various chemicals, oils, acids, solvents, salt water, UV exposure and high temperatures (from -65° C to +260° C). The silicon tape can also be used for temporary bonds and can be removed at any time without problems. tesa® 4600 is a true jack of all trades and is used by professional craftsmen for many kinds of tasks, e.g. insulating cables or for short-term repairs of water pipes.

Özellikler

- Insulating and protecting wiring and connections
- Sealing applications in engine compartment
- Various bundling, securing, wrapping applications in the marine industry
- Wrap hydraulic fittings and other exposed metal connections to help prevent corrosion
- Masking applications in powder coating, liquid coating, e-coating, anodizing and plating
- Automotive applications for wire harness, general repairs
- Marine applications for boat rigging or securing ends of rope

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

- Taşıyıcı malzeme stretchable specialty
- Toplam kalınlık 500 µm

Özellikler / Performans Değerleri

- Kopma anındaki uzama 750 %
- Çekme direnci 33 N/cm
- Aşınma direnci çok iyi
- Çıkarması kolay evet
- Dielektrik gerilim dayanımı 8000 V
- Hand tearability düşük
- Temperature resistance min. -60 °C
- Water resistance çok iyi



tesa® Professional 4600 Xtreme Conditions

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=04600>