



tesa® Professional 4600

Ürün Bilgisi

Kendi Üzerine Kaynayan Silikon Tamir Bandı

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | stretchable specialty | • Toplam kalınlık | 500 µm |
|--------------------|-----------------------|-------------------|--------|

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| • Kopma anındaki uzama | 750 % | • Dielektrik gerilim dayanımı | 8000 V |
| • Çekme direnci | 33 N/cm | • Hand tearability | düşük |
| • Aşınma direnci | çok iyi | • Temperature resistance min. | -60 °C |
| • Çıkarması kolay | evet | • Water resistance | çok iyi |

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=04600>