



tesa® Professional 63632 Alüminyum Bant

Ürün Bilgisi

Universal aluminum tape with paper liner - 30µ foil

Product Description

tesa® Universal 63632 Alüminyum Bant, profesyonel uygulamalar için alüminyum taşıyıcılı bir yapışkanlı banttir. tesa® 63632, kalıcı olarak boruların yalıtımı, malzemelerde elektrik ve termik iletkenliği sağlamak, ısı radyasyonunu yansıtmak için kullanılır. Aynı zamanda metal yüzeyleri onarmak için de kullanılabilir. tesa® 63632, alüminyum film katman (30 µm), akrilik yapışkan ve yapışkan kısmı koruyan silikon kağıttan (85 µm) oluşur. tesa® Universal 63632 Alüminyum Bant, kalın alüminyum film katmanı sayesinde mekanik olarak stabildir, -40°C ila +160°C sıcaklığa dayanıklıdır. Ayrıca DIN 4102, sınıf B1 ve UL 510A'ya göre alev söndürme özelliklerine sahiptir.

Özellikler

- Mekanik olarak stabil ve kavisli yüzeylere uyumlu
- Kolay çıkarılabilir astar
- Yaşlanmaya dayanıklı
- Kalıcı uygulamalar için uygundur
- Nem, gaz, buhar ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır
- Elektrik ve termik iletkenlik
- Isı ve ışığı yansıtır
- DIN 4102'ye göre alev geciktirici (sınıf B1)
- UL 510A gerekliliklerine göre alev geciktirici

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | alüminyum folyo | • Toplam kalınlık | 65 µm |
| • Yapışkan türü | akrilik | • Koruyucu kalınlığı | 85 µm |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|---------|
| • Kopma anındaki uzama | 3 % | • Liner'in çıkarılması | kolay |
| • Çekme direnci | 25 N/cm | • Nem direnci | iyi |
| • Aşınma direnci | iyi | • Sıcaklık direnci | çok iyi |
| • Backing appearance (visual) | reflective | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Çıkarması kolay | hayır | • Üzerine yazması kolay | hayır |
| • Floresan | hayır | • Uzun süreli sıcaklık direnci | 90 °C |
| • Hand tearability | çok iyi | • Water resistance | çok iyi |
| • Kalıp kesimi için uygun | evet | • Yaşlanma direnci (UV) | iyi |
| • Kısa süreli sıcaklık direnci | 160 °C | | |

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=63632>



tesa® Professional 63632

Alüminyum Bant

Ürün Bilgisi

Değerlere bağlılık

- | | | | |
|-----------------|--------|------------------|----------|
| • Cama (hemen) | 8 N/cm | • PVC'ye (hemen) | 5.5 N/cm |
| • PE'ye (hemen) | 4 N/cm | • Çeliğe | 8 N/cm |

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=63632>