



# tesa® 4610

## Ürün Bilgisi

### Basic Duct Bant

### Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

### Product Construction

• Taşıyıcı malzeme	PE kaplı bez	• Toplam kalınlık	150 µm
• Yapışkan türü	sentetik kauçuk	• Bantın kalınlığı	_NULL µm

### Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	20 %	• Nem direnci	iyi
• Çekme direnci	30 N/cm	• Sıcaklık direnci (30 dakika maruz kaldıktan sonra alüminyumdan çıkarılabilir)	95 °C
• Aşınma direnci	düşük	• Üzerine yazması kolay	hayır
• Düz yırtma kenarları	iyi	• Water resistance	orta
• Hand tearability	çok iyi	• Yaşlanma direnci (UV)	orta
• Mesh	18 threads/inch <sup>2</sup>		

### Yapışma

• Çeliğe yapışma	4.5 N/cm
------------------	----------

### Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=04610>