



# tesa® 4651

## Ürün Bilgisi



### Product Description

tesa® 4651 güçlü, yüksek kalitede akrilikle kaplanmış bez banttır. 148 mesh dokuma sıklığına sahip özel bez taşıyıcı ve doğal kauçuk yapışkandan oluşmaktadır.

tesa® 4651, birçok uygulama için çok kuvvetli bir bez banttır.

#### Özellikleri:

- Pürüzlü yüzeylerde dahi yüksek yapışma
- Mükemmel kopma kuvveti
- Uzunlamasına ve yatay düz yırtma kenarları
- Baskı yapılabilir özellikte
- Yüzeyle uyumlu
- 8 renkte: siyah, beyaz, gri, sarı, mavi, kırmızı, yeşil, kahverengi

### Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

### Product Construction

- |                          |                   |                      |        |
|--------------------------|-------------------|----------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme       | Akrilik kaplı bez | • Toplam kalınlık    | 310 µm |
| • Yapışkan türü          | doğal kauçuk      | • Koruyucu kalınlığı | 76 µm  |
| • Koruyucu türü          | kâğıt             | • Koruyucunun rengi  | sarı   |
| • Biyo-bazlı (ağırlıkça) | 68 %              |                      |        |

### Özellikler / Performans Değerleri

- |                        |          |   |                               |
|------------------------|----------|---|-------------------------------|
| • Kopma anındaki uzama | 13 %     | • Mesh  | 145 threads/inch <sup>2</sup> |
| • Çekme direnci        | 100 N/cm | • Sıcaklık direnci (30 dakika maruz kaldıktan sonra alüminyumdan çıkarılabilir) | 130 °C                        |
| • Aşınma direnci       | çok iyi  | • Üzerine yazması kolay   | evet                          |
| • Düz yırtma kenarları | çok iyi  | • Water resistance  | iyi                           |
| • Hand tearability     | çok iyi  |   |                               |

### Yapışma

- |                  |          |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 3.3 N/cm |
|------------------|----------|



# tesa® 4651

## Ürün Bilgisi

### Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=04651>