




tesa® 55576

Product Інформація



ПЕ-піноматеріалу стрічка

Опис продукту

tesa® 55576 – це двостороння стрічка на основі ПЕ-піноматеріалу для монтажу в легких умовах використання. Вона має основу з ПЕ-піноматеріалу, акриловий адгезив підвищеної клейкості та червоний плівковий лайнер.

Застосування

- Монтаж щитків і профілів
- Монтаж рекламних матеріалів і вивісок в точці продажу (POS)
- Попередній монтаж дзеркал
- Тимчасовий монтаж
- Заповнення зазору

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|---------|
| • Матеріал основи | спінений поліетилен | • Загальна товщина | 1200 μm |
| • Тип адгезиву | акриловий | • Колір | білий |
| • Тип лайнера | папір з поліетиленовим покриттям | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| • Довготривала термостійкість | 60 °C | • Короткочасна термостійкість | 80 °C |
|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|

Значення прихильності до

- | | | | |
|--------------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| • Адгезія до алюмінію (початкова) | 6.4 N/cm | • Адгезія до ПВХ (початкова) | 3 N/cm |
| • Адгезія до поліетилену (початкова) | 1.4 N/cm | • Адгезія до сталі (початкова) | 5.5 N/cm |



tesa[®] 55576

Product Інформація

Примітка

Продукція tesa[®] доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa[®] для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=55576>