



tesa® Professional Spray Glue Permanent



Product Information

BNR 60020, 60021

Опис продукту

tesa® Spray Glue Permanent is a spray adhesive for large surfaces. It offers extra strong bonding for typical household materials such as paper or cardboard.

Особливості

- For clean, economical, secure and fast bonding of large areas
- Suitable for light and medium-weight materials with slightly uneven surfaces
- Finely and evenly dispersion of glue
- Fast drying
- Resistant to damp and temperature from -20°C up to +60°C
- Suitable for Styrofoam®
- Free from silicone

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- Без силікону так

Властивості / Цінності продуктивності

- | | | | |
|-------------------------------|--|--|--------------|
| • Temperature resistance max. | 60 °C | • Екологічна упаковка | ні |
| • Temperature resistance min. | -20 °C | • Можна мити | ні |
| • Адгезійна міцність | High adhesion | • Небезпечний матеріал | так |
| • Акумулятори у комплекті | ні | • Необхідні акумулятори | ні |
| • Багаторазового використання | ні | • Підходить для дітей від 3 років | ні |
| • Без розчинників | ні | • Рекомендована відстань розпилення | 30 cm |
| • Біологічно розкладається | ні | • Стійкий до УФ випромінювання | так |
| • Видалення без слідів клею | ні | • Стійкість до впливу хімічних речовин | так |
| • Водонепроникний | так | • Сфера застосування | Home, Office |
| • Вологостійкість | так | • терmostійкість | так |
| • Відповідні поверхні | Even wood, Stone, Brick, Acrylic glass | | |

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa[®] Professional Spray Glue Permanent

Product Information

Примітка

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?cp=NaN>