



tesa® 4288

Product Information



Об'язувальна стрічка tesa® 4288EU Standard

Опис продукту

tesa® 4288 — це звичайна об'язувальна стрічка з основою з еластичного поліпропілену. Гумова клейова система забезпечує високу початкову адгезію як до полярних, так і до неполярних поверхонь. Моноорієнтована поліпропіленова основа демонструє високу відповідність, хорошу міцність на розрив і низький рівень розтягнення. Це забезпечує високу ефективність під час пакування, палетування та фіксування кінців котушки за середніх навантажень. Завдяки легкому дозуванню наша стрічка підходить як для ручних, так і для автоматичних операцій, що робить її найкращим вибором для оптимізації пакувальних процесів.

Особливості

- клей без розчинників
- низький рівень розтягнення
- хороша придатність

Програми

- Пакування труб за середніх навантажень (наприклад, мідних, залізних і пластикових)
- Тимчасова фіксація
- Палетування та армування за середніх навантажень
- Запаковування коробок
- Висока відповідність до різних форм

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|---|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | MOFF,
моноорієнтована
поліпропіленова
плівка | • Загальна товщина | 110 µm |
| • Тип адгезиву | синтетичний каучук | • Колір | чорний |

Властивості / Цінності продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|----------|-----------------------------|-----|
| • Подовження при розриві | 35 % | • Видалення без слідів клею | так |
| • Межа міцності на розрив | 300 N/cm | • Чи не знебарвлюється | так |

Адгезія до цінностей

- | | |
|--------------------|--------|
| • Адгезія до сталі | 7 N/cm |
|--------------------|--------|

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04288>



tesa[®] 4288

Product Information

Примітка

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04288>