



tesa® 4288

Product Інформація



Обв'язувальна стрічка tesa® 4288EU Standard

Опис продукту

tesa® 4288 — це звичайна обв'язувальна стрічка з основою з еластичного поліпропілену. Гумова клейова система забезпечує високу початкову адгезію як до полярних, так і до неполярних поверхонь. Моноорієнтована поліпропіленова основа демонструє високу відповідність, хорошу міцність на розрив і низький рівень розтягнення. Це забезпечує високу ефективність під час пакування, палетування та фіксування кінців котушки за середніх навантажень. Завдяки легкому дозуванню наша стрічка підходить як для ручних, так і для автоматичних операцій, що робить її найкращим вибором для оптимізації пакувальних процесів.

Особливості

- клей без розчинників
- низький рівень розтягнення
- хороша придатність

Застосування

- Пакування труб за середніх навантажень (наприклад, мідних, залізних і пластикових)
- Тимчасова фіксація
- Палетування та армування за середніх навантажень
- Запаковування коробок
- Висока відповідність до різних форм

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|---|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | МOPP,
моноорієнтованная
поліпропіленова
плівка | • Загальна товщина | 110 μm |
| • Тип адгезиву | синтетичний каучук | • Колір | чорний |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|----------|-----------------------------|-----|
| • Подовження при розриві | 35 % | • Видалення без слідів клею | так |
| • Межа міцності на розрив | 300 N/cm | • Чи не знебарвлюється | так |

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|--------|
| • Адгезія до сталі | 7 N/cm |
|--------------------|--------|

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=04288>



tesa[®] 4288

Product Інформація

Примітка

Продукція tesa[®] доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa[®] для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=04288>