



tesa® ACXplus 7074

Product Information



Двостороння стрічка з акрилової піни товщиною 1000 мкм

Опис продукту

Серія tesa® ACX^{plus} 707x підходить для широкого спектру завдань зі склеювання. Для міцного довготривалого склеювання навіть на матеріалах із різними поверхневими характеристиками. В'язкоеластична серцевина компенсує термічні подовження склеєних компонентів протягом життєвого циклу кінцевого продукту в діапазоні температур від -20 °C до 80 °C. Серія tesa® ACX^{plus} 707x — це високоефективна стрічка з акрилової піни для постійного застосування всередині й зовні приміщень.

Особливості

- Виняткова стійкість до впливу холоду до -40 °C
- У поєднанні з адгезійними домішками забезпечує міцне й надійне склеювання в зовнішніх умовах

Програми

До прикладів застосування в різних галузях промисловості (наприклад, вікна й двері, ліфти, транспорт, побутова техніка, внутрішнє оздоблення) належать:

- Арматурні стержні / ребра жорсткості
- Середники
- Дизайн врівень з поверхнею
- Внутрішнє облицювання
- Сухе скління

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|----------------|--------------------|---------|
| • Матеріал основи | спінений акрил | • Загальна товщина | 1000 μm |
| • Тип адгезиву | чистий акрил | • Колір | чорний |

Властивості / Цінності продуктивності

- | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| • Довготривала термостійкість | 120 °C | • Короткочасна термостійкість | 220 °C |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|

Адгезія до цінностей

- Адгезія до сталі (після 3 днів) 32 N/cm

Additional Information

Для отримання докладнішої інформації про технічні характеристики відкрийте наш технічний паспорт, перейшовши за нижченаведеним посиланням:

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=07074>



tesa[®] ACXplus 7074

Product Information

Additional Information

<https://www.tesa.com/ACX^{plus}/TI-sheet>

Щоб забезпечити найвищу продуктивність, ми прагнемо повністю зрозуміти завдання (включно з відповідними основами), аби надати найкращу рекомендацію щодо продукту. Зауважте, що для зовнішніх робіт ми рекомендуємо використовувати tesa[®] Adhesion Promoter для попередньої обробки поверхні. Це значно покращує рівень адгезії, запобігає проникненню вологи й сприяє довготривалій стійкості до несприятливих факторів навколишнього середовища.

Варіанти вкладок:

- PV22: Вкладка з білого паперу — брендowana
- PV24: Вкладка із синьої плівки — небрендowana

Сертифікати:

- tesa[®] ACX^{plus} 7076 відповідає стандарту UL 746C. Файл UL QOQW2.E309290
- Кваліфіковано для сертифікації відповідно до LEED

Примітка

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=07074>