



tesa® 62626

Thông tin Sản phẩm



Băng keo xốp hiệu suất cao màu đen hai mặt 300µm

Product Description

tesa® 62626 là băng keo xốp mỏng hai mặt màu đen. Băng keo chứa lớp keo dính acrylic dính.

Đặc trưng

- Độ dày: 300µm
- Cường độ kết dính rất cao
- Lớp nền xốp phù hợp cao cung cấp khả năng chống va đập tuyệt vời
- Khả năng chống đẩy vượt trội do keo dính có hiệu suất cao mạnh mẽ
- Chức năng bịt kín tốt chống lại độ ẩm và bụi
- Khả năng chống thấm nước

Ứng dụng

- Gắn bảng điều khiển cảm ứng
- Gắn ống kính trong điện thoại di động
- Gắn vỏ LCD / bảng điều khiển phía trước ở máy tính xách tay
- Gắn trên bề mặt không bằng phẳng và bề mặt gồ ghề

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|--------|
| • Backing | foam PE | • Độ dày | 300 µm |
| • Loại keo | acrylic cải tiến | • Màu sắc | đen |
| • Vật liệu lớp lót (liner) | PET | • Độ dày lớp lót | 50 µm |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------------|---------|
| • Độ giãn dài tới đứt | 340 % | • Kháng lực kéo trượt tĩnh 23°C | rất tốt |
| • Lực kéo căng | 6.7 N/cm | • Kháng lực kéo trượt tĩnh 40°C | rất tốt |

Độ bám dính

- | | | | |
|----------------------|-----------|----------------------|---------|
| • ABS (ban đầu) | 12 N/cm | • PC (ban đầu) | 15 N/cm |
| • ABS (sau 14 ngày) | 15.5 N/cm | • PC (sau 14 ngày) | 16 N/cm |
| • nhôm (ban đầu) | 12 N/cm | • PMMA (ban đầu) | 15 N/cm |
| • nhôm (sau 14 ngày) | 14.5 N/cm | • PMMA (sau 14 ngày) | 16 N/cm |
| • kính (ban đầu) | 15 N/cm | • thép (ban đầu) | 13 N/cm |
| • kính (sau 14 ngày) | 16 N/cm | • thép (sau 14 ngày) | 16 N/cm |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=62626>



tesa[®] 62626

Thông tin Sản phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=62626>