



tesa® 4100 tesapack Comfort



Thông tin Sản phẩm

Băng keo đóng thùng

Product Description

tesa® 4100 có lớp nền PVC phủ keo cao su tự nhiên.

Do kết cấu nổi của băng keo, đảm bảo tháo băng keo nhẵn và trơn tru. Ngoài ra bề mặt dập nổi ngăn chặn sự phản quang trong các quá trình như đọc mã vạch; do đó sản phẩm hoàn toàn phù hợp để bảo vệ nhãn hiệu.

Các tính năng tháo keo dễ dàng hỗ trợ việc sử dụng tesa® 4100 trong các thiết bị dán tự động.

- Quá trình tái chế phế phẩm bìa cứng sẽ không bị gián đoạn dựa trên sự xác nhận bởi các công ty tái chế và các nhà máy giấy hàng đầu.

Đặc trưng

- Due to its embossed film texture, smooth unwinding is guaranteed.
- The embossed surface prevents reflection during bar code reading; this makes the product perfectly suited for label protection.

Ứng dụng

tesa® 4100 được sử dụng để niêm phong các thùng trọng lượng tầm trung bằng thủ công hoặc tự động

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|-----------------|----------|-------|
| • Backing | Film PVC | • Độ dày | 65 µm |
| • Loại keo | cao su tự nhiên | | |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|-----------------------|---------|--------------------------------|----|
| • Độ giãn dài tối đứt | 75 % | • Ứng dụng thủ công | có |
| • Lực kéo căng | 47 N/cm | • Ứng dụng trong ngành tự động | có |

Độ bám dính

- | | |
|--------|----------|
| • thép | 2.2 N/cm |
|--------|----------|



tesa® 4100

tesapack Comfort

Thông tin Sản phẩm

Thông tin thêm

tesa® 4100 dễ dàng in được. Hiện có các màu: trắng, nâu đậm havana và trong suốt

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất.Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không.Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào
<http://l.tesa.com/?ip=04100>