




tesa® 50533 Edge Securing DISCONTINUED



Thông tin Sản phẩm

Băng keo bảo vệ tạm thời cho bề mặt mới sơn với độ bám dính cao

Product Description

tesa® Edge Securing 50533 bao gồm lớp nền chống UV ổn định và keo EVA có độ bám dính cao.
Tính năng và lợi ích:

- Bảo vệ lớp sơn trong quá trình bảo quản ngoài trời lên đến 12 tháng
- Bảo đảm bám dính trong suốt quá trình vận chuyển
- Dễ dàng xử lý - lớp nền và keo đều rất thân thiện với môi trường

Đặc trưng

- Reliable paint protection during outdoor storage for up to 12 months
- Secure high adhesion during transport
- Suitable for die cutting and printing
- Thick material quality for high protection
- Easy to apply and remove
- Easy disposal – both the film and the adhesive system are environmentally friendly
- It consists of a UV-stabilized backing coated with a high adhesion EVA adhesive.

Ứng dụng

- Tesa® Edge Securing 50533 đảm bảo độ bền kết dính cao và có thể được sử dụng để giữ cho băng tesa Bodyguard® an toàn tại chỗ, đặc biệt là các góc cạnh rất khó để ngăn bụi và độ ẩm
- tesa® Edge Securing 50533 thích hợp cho gia công cắt và có thể được in sử dụng với tính năng bảo mật, hướng dẫn hoặc đánh dấu nhãn
- tesa® Edge Securing 50533 cũng có thể được sử dụng như vật liệu cho miếng đệm bảo vệ các ứng dụng chịu lực nặng đối với thanh chắn và cạnh cửa.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|-------------------|----------|-------|
| • Backing | polyolefinic film | • Độ dày | 96 µm |
| • Loại keo | EVA | | |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|----------------------|-----------|---------------------------------|---------|
| • Độ giãn dài tối đa | 660 % | • Kháng hóa chất | rất tốt |
| • Lực kéo căng | 21.5 N/cm | • phù hợp cho công đoạn cắt dập | có |
| • Dễ tháo gỡ | có | | |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=50533>



tesa[®] 50533

Edge Securing DISCONTINUED

Thông tin Sản phẩm

Độ bám dính

- thép 3 N/cm

Thông tin thêm

tesa[®] Edge Securing 50533 cũng có sẵn miếng băng dính định dạng sẵn như tesa[®] Edge Securing 54533.

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=50533>