



tesa® 64602

Thông tin Sản phẩm



Dán bản in trong in flexographic đặc biệt in bìa cứng gợn sóng

Product Description

tesa® 64602 PV3 băng keo trong suốt, hai mặt, có độ dày 100 micron/ 4 mil, bao gồm lớp nền PVC và hệ thống keo cao su.

tesa® 64602 PV3 được thiết kế đặc biệt cho việc dán bản in photopolymer trong in Flexo. Do đặc điểm riêng biệt, tesa® 64602 PV3 là một giải pháp đặc biệt lý tưởng áp dụng cho dán băng keo vào bản in, trước khi dán toàn bộ hỗn hợp vào lớp film nâng đỡ; sử dụng phổ biến trong in bìa cứng gợn sóng.

Keo

- Độ bám dính cao và kháng trượt cho các ứng dụng đáng tin cậy, ngay cả khi được lưu kho trong thời gian dài.
- Độ bám dính cao và chống trượt cao cũng đảm bảo rằng các mép bản in không bị bong ra, ngay cả khi thời gian in lâu hơn và ở tốc độ cao hơn.
- Do các đặc tính kết dính đặc biệt tối ưu, băng keo và bản in có thể dễ dàng tái định vị trong quá trình dán.

Lớp nền:

- Lớp nền trong suốt giúp định vị một cách rõ ràng.

lớp lót:

- lớp lót sần ngăn không khí xâm nhập và làm băng keo bị cong
- lớp lót phủ silicone, dễ dàng sử dụng và tháo gỡ

Đặc trưng

- High adhesion values and shear resistance for reliable application, even when the composite is stored for longer periods
- High adhesion and shear also ensure that there is no edge lifting, even on longer print runs and at higher speeds
- Due to the specially optimised adhesive properties, the tape and plate can be easily repositioned during mounting
- Transparent backing makes register marks clearly visible
- The liner is siliconized, which means easy application and removal
- The creped liner prevents air trapping and tape curling

Ứng dụng

tesa® 64602 PV3 được thiết kế đặc biệt để dán bản in photopolymer trong ngành công nghiệp in flexo, đặc biệt là in bìa cứng gợn sóng

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=64602>



tesa® 64602

Thông tin Sản phẩm

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|
| • Backing | Film PVC | • Vật liệu lớp lót (liner) | PP tráng silicon, thô |
| • Loại keo | cao su tự nhiên | | ráp |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | |
|--------------------|-----|
| • Phân loại độ dày | 100 |
|--------------------|-----|

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=64602>