



# tesa® 60999

## PV4

### Thông tin Sản phẩm



#### Product Description

tesa® 60999 là băng keo tự dính hai mặt trong mờ bao gồm một lớp nền không dệt và một chất kết dính acrylic đã được đóng rắn.

tesa® 60999 có các tính năng đặc biệt:

- Đặc tính thấm ướt tuyệt vời trên các loại bọt, vật liệu nỉ khác nhau
- Thuộc tính chuyển đổi rất tốt

#### Đặc trưng

- Đặc tính thấm ướt tuyệt vời trên các loại bọt xốp, vật liệu nỉ khác nhau
- Dễ dàng cắt dập định hình

#### Ứng dụng

- Cán xốp và nỉ

#### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Cấu tạo sản phẩm

Backing	không dệt	Độ dày	100 µm
Loại keo	acrylic cải tiến	Màu sắc	trong mờ
Vật liệu lớp lót (liner)	giấy tráng PE	Màu lớp lót	trắng

#### Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- Độ dính ban đầu  
rất tốt

#### Độ bám dính

- thép (ban đầu)  
6.5 N/cm



# tesa® 60999

## PV4

### Thông tin Sản phẩm

#### Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất.Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không.Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=60999>