



tesa® 64283 PV1 Easy Unwinding



Thông tin Sản phẩm

Băng keo đóng gói không bám bẩn, lực kéo căng

Product Description

tesa® 64283 PV1 là băng keo tensilised-polypropylene (TPP) chịu được lực kéo căng với lớp keo cao su tự nhiên đặc biệt.

- tesa® 64283 PV1 được thiết kế đặc biệt cho ứng dụng cố định an toàn hàng hóa trong tất cả các loại tàu vận tải.
- Sản phẩm đảm bảo dễ tháo gỡ, thậm chí từ các bề mặt khó dính.
- Lớp nền được xử lý đặc biệt cho phép dễ dàng thao tác thủ công hoặc với máy cắt. Nhờ tính tương thích cao tesa® 64283 PV1 thể hiện tính thích ứng linh hoạt với bề mặt thiết kế 3-D

Đặc trưng

- The product ensures excellent removability, even from very critical substrates.
- The specially-treated backing allows easy handling both manually and with dispenser.
- Due to its high conformability tesa® 64283 PV1 exhibits a flexible adaption to 3-D shaped surfaces.

Ứng dụng

Đóng gói, giữ, bảo vệ và bảo vệ bề mặt của các thành phần trong các ngành công nghiệp khác nhau.

- Lưỡi cắt chữ "L" và "C"
- Đặc biệt đảm bảo trong vận chuyển hàng gia dụng và ngành văn phòng tự động hóa.

Nhờ tính năng tháo gỡ dễ dàng, tesa®64283 PV1 được đặc biệt khuyên dùng với dụng cụ cắt tự động.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|-----------------|-----------|------------|
| • Backing | MOPP | • Độ dày | 77 µm |
| • Loại keo | cao su tự nhiên | • Màu sắc | xanh dương |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|----------------------|----------|---|-------|
| • Độ giãn dài tối đa | 35 % | • Dễ tháo gỡ không có keo bám trên bề mặt | không |
| • Lực kéo căng | 185 N/cm | • Không đổi màu | không |

Độ bám dính

- | | |
|--------|----------|
| • thép | 4.3 N/cm |
|--------|----------|

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=64283>



tesa[®] 64283 PV1 Easy Unwinding

Thông tin Sản phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=64283>