



tesa® 52332

Thông tin Sản phẩm



Dán bản in trong công nghệ in flexographic đặc biệt in bì cứng gợn sóng

Product Description

tesa® 52332 được thiết kế đặc biệt cho nhu cầu dán bản in, đặc biệt là khi có yêu cầu độ bám dính cao và bản in được dán vĩnh viễn. đây là trường hợp thường gặp trong in bì cứng gợn sóng, bản in được dán vào ví dụ như tấm Mylar và treo thẳng đứng khi bảo quản.

- tesa® 52332 chống lão hóa
- tesa® 52332 có in lớp lót bằng PP được dập nổi để ngăn chặn sự hình thành của bong bóng khí trong tấm lắp

Đặc trưng

- The structured PP liner prevents the formation of air pockets during plate mounting.

Ứng dụng

tesa® 52332 là băng keo dán bản in dùng cho in flexo, đặc biệt thích hợp cho các ứng dụng dán bản in vĩnh viễn trong in bì cứng gợn sóng.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- Backing PVC mềm
- Loại keo acrylic cải tiến
- Vật liệu lớp lót (liner) PP

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- Phân loại độ dày 300



tesa[®] 52332

Thông tin Sản phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=52332>