



tesa[®] 4262

Thông tin Sản phẩm



Băng keo polypropylene dán thùng cạc tông dùng cho các mục đích chung

Product Description

Băng keo dán thùng carton polypropylene dùng cho các mục đích chung. Thích hợp cho việc sử dụng trên vật liệu carton tái chế và các loại bao bì co lại. Nhiệt độ hoạt động từ -50°C đến 100°C.

Có sẵn dạng cuộn cầm tay và cuộn dùng cho máy, màu trong suốt và nâu.

Đặc trưng

- Operating temperature between -50°C and 100°C.
- Suitable for use on recycled board and under shrink wrap.
- Available in hand rolls and machine rolls, in transparent and brown.

Ứng dụng

Băng keo dùng để niêm phong và đóng gói các thùng cạc tông có trọng lượng từ nhẹ tới vừa.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|---------|----------|-------|
| • Backing | BOPP | • Độ dày | 52 µm |
| • Loại keo | acrylic | | |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------|----|
| • Độ giãn dài tối đứt | 90 % | • Ứng dụng thủ công | có |
| • Lực kéo căng | 123 N/cm | | |



tesa[®] 4262

Thông tin Sản phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04262>