



# tesa<sup>®</sup> 4331

## Thông tin Sản phẩm



Băng keo bảo vệ bề mặt chịu nhiệt độ cao

### Product Description

tesa<sup>®</sup> 4331 băng keo bảo vệ bề mặt phẳng, chịu nhiệt cực kỳ cao, cung cấp các tiêu chuẩn sau:

- Bám dính mạnh và chịu nhiệt cao
- Đạt được kết quả độ bao phủ sắc nét
- Có thể gỡ bỏ mà không sót keo

### Đặc trưng

- The tape enables sharp color edges and offers excellent paint anchorage.
- The masking tape's silicone adhesive system makes the tape extremely heat-resistant, withstanding extreme temperatures of up to 200°C for as long as 30 minutes at a time.
- Residue-free removability for masking applications
- High adhesion for secure bonding, even adheres to surfaces containing silicone

### Ứng dụng

- Bảo vệ bề mặt trong quá trình phủ sơn bột tĩnh điện ở lực ép cao
- Nội thất bằng thép và thiết bị bệnh viện
- tesa<sup>®</sup> 4331 thậm chí dính được trên bề mặt có chứa silicone

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Cấu tạo sản phẩm

- |            |                |          |        |
|------------|----------------|----------|--------|
| • Backing  | PET/ không dệt | • Độ dày | 110 µm |
| • Loại keo | silicon        |          |        |

### Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- |                       |         |                                 |        |
|-----------------------|---------|---------------------------------|--------|
| • Độ giãn dài tới đứt | 100 %   | • Hand tearability              | thấp   |
| • Lực kéo căng        | 53 N/cm | • Khả năng chịu nhiệt (30 phút) | 200 °C |
| • Dễ tháo gỡ          | có      |                                 |        |

### Độ bám dính

- |        |        |
|--------|--------|
| • thép | 4 N/cm |
|--------|--------|

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04331>



# tesa® 4331

## Thông tin Sản phẩm

### Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04331>