



tesa® 60402

Thông tin Sản phẩm



Hard grade PVC closed cell double sided foam tape 1.6mm thick (black). Ideal for use in the glazing market

Product Description

tesa 60402 là băng keo xốp PVC dạng ô cứng 1,6mm với chất kết dính acrylic trên cả hai mặt. Bọt xốp kín có thể tạo ra một lớp màng ngăn không thấm nước khi nén, trong khi vẫn đủ dẻo để trám các bề mặt không bằng phẳng. Bọt mật độ cao hơn có khả năng chống thấm nước lớn hơn băng keo tesa 602 Series, làm cho nó trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng niêm phong trong thị trường kính. Sản phẩm tương thích với silicone và có sẵn trong các khuôn cắt tùy chỉnh.

tesa 604 Series có khả năng chống nấm, oxy hóa, tia cực tím và ozone. Nó cũng tuân thủ các tiêu chuẩn A.A.M.A. ** 810-85 loại 1 và AS 2047.

Lưu ý: 604 Series là băng dán kính và không thích hợp cho các ứng dụng dán liên kết chính hoặc lắp ráp

Đặc trưng

- The closed cell foam can create a waterproof barrier when compressed, while still being flexible enough to seal uneven surfaces.
- The higher density foam has a greater resistance to water penetration than tesa 602 Series foam tapes, making it the ideal choice for sealing applications in the glazing market.
- tesa 604 Series is resistant to fungi, oxidation, UV and ozone.
- It complies with A.A.M.A.**810-85 type 1 and AS 2047 standards.
- The product is silicone compatible, and available in customised die cuts.

Ứng dụng

Băng keo xốp tesa 604 là loại keo dán kính chính đã được phê duyệt cho các hệ thống dán kính trong nước và thương mại.

Ý tưởng ứng dụng:

- Con dấu chính giữa kính và khung kim loại trong cửa sổ thương mại và trong nước và tường cửa sổ
- Giảm rung động giữa khung kim loại và lớp phủ trong ngành vận tải
- Có miếng cắt góc bế trên các cửa sổ trong nước và thương mại.



tesa® 60402

Thông tin Sản phẩm

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

• Backing	foam PVC	• Độ dày	1600 µm
• Loại keo	acrylic	• Màu sắc	đen
• Vật liệu lớp lót (liner)	giấy		

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

• Độ giãn dài tối đứt	160 %	• Chịu nhiệt trong dài hạn	90 °C
-----------------------	-------	----------------------------	-------

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất.Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không.Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=60402>