



tesa[®] 50537

Thông tin Sản phẩm



Băng keo cố định tạm thời mũ xe cho bề mặt kính

Product Description

tesa[®] 50537 bao gồm các lớp nền bằng ni tổng hợp phủ một lớp keo tổng hợp có tính đàn hồi.

Đặc trưng

- Thick and robust fleece material
- Can be fixed by sewing to all sorts of material
- Reliable adhesion to glass with traceless removal
- UV resistant for outdoor use
- Suitable for die cutting

Ứng dụng

*Băng keo gắn cố định mũ xe tạm thời cho bề mặt kính

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- Backing vải ni
- Độ dày 170 μ m

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- Dễ tháo gỡ có
- Kháng hóa chất tốt
- phù hợp cho công đoạn cắt dập có

Độ bám dính

- thép 2.5 N/cm



tesa[®] 50537

Thông tin Sản phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=50537>