



tesa® 64286

Thông tin Sản phẩm



Băng keo đóng gói cho các ứng dụng cơ bản

Product Description

tesa® 64286 là băng keo có lớp nền polypropylene chịu lực kéo tốt với keo hot-melt. tesa® 64286 có độ bền kéo căng tốt đồng thời cũng có độ giãn dài tới đứt thấp. Sản phẩm này có lực bóc tách cao.

Đặc trưng

- good tensile strength with low elongation at the same time
- high peel adhesion

Ứng dụng

- Đóng gói Pallet
- Gia cố
- Đóng thùng vận chuyển

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|-----------------|----------|-------|
| • Backing | MOPP | • Độ dày | 73 µm |
| • Loại keo | cao su tổng hợp | | |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|-----------------------|------|----------------|----------|
| • Độ giãn dài tới đứt | 35 % | • Lực kéo căng | 175 N/cm |
|-----------------------|------|----------------|----------|

Độ bám dính

- | | |
|--------|----------|
| • thép | 7.5 N/cm |
|--------|----------|



tesa[®] 64286

Thông tin Sản phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=64286>