



# tesa® 60630

## Thông tin Sản phẩm



Băng nhôm 30µm

### Product Description

tesa® 60630 là loại băng keo nhôm linh hoạt dựa trên lá nhôm dày 30 µm (1,2 mil), với chất kết dính acrylic trong suốt.

Đặc trưng:

- Linh hoạt với các bề mặt cong
- Dễ dàng tháo keo
- Thích hợp cho các ứng dụng dán vĩnh viễn
- Rào cản chống lại độ ẩm, khí và hơi
- Dẫn điện và dẫn nhiệt
- Độ bền cao
- Phản xạ nhiệt và ánh sáng
- Chống cháy theo DIN 4102, lớp B1
- Chống cháy theo yêu cầu trong UL 510A

### Đặc trưng

- Conformable to curved surfaces
- Easy to unwind
- Suitable for permanent applications
- Barrier against moisture, gases and vapors
- Electrically and thermally conductive
- Aging resistant
- Heat and light reflective
- Flame retardant according to DIN 4102, class B1
- Flame retardant according to the requirements in UL 510A

### Ứng dụng

- Gắn các cuộn dây tủ lạnh trong ngành thiết bị điện gia dụng
- Dán nối và niêm phong cách nhiệt và ống dẫn
- Để làm cho đế dẫn điện và dẫn nhiệt
- Để phản xạ bức xạ nhiệt



# tesa<sup>®</sup> 60630

## Thông tin Sản phẩm

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Cấu tạo sản phẩm

• Backing	phôi nhôm	• Độ dày	65 µm
• Loại keo	acrylic	• Độ dày băng keo	_NULL µm
• Vật liệu lớp lót (liner)	không		

### Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

• Độ giãn dài tới đứt	3 %	• Nhiệt độ hoạt lên đến	160 °C
• Lực kéo căng	25 N/cm	• Nhiệt độ hoạt động từ	-40 °C
• Backing appearance (visual)	reflective	• phù hợp cho công đoạn cắt dập	không
• Chống mài mòn	tốt	• Temperature resistance min.	-40 °C
• Dễ tháo gỡ	không	• Water resistance	rất tốt
• Hand tearability	rất tốt		

### Độ bám dính

• Adhesion to Backing	0.1 N/cm	• PVC (ban đầu)	5.5 N/cm
• kính (ban đầu)	7 N/cm	• thép	8 N/cm
• PE (ban đầu)	4 N/cm		

### Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=60630>